

PVC szennyvíztömlő katalógus



Hőmérséklet
Temperature

-30°C – +50°C

Felépítés
Construction

Kék, sima felületű, lágyított műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal
Blue, smooth, soft plastic with white PVC spiral

Flexibilis tömlő, amely víz, szennyvíz, és egyéb gyengén koptató hatású anyagok elszívására alkalmas. Alacsony hőmérsékleten sem veszít rugalmasságából.

Flexible hose which is suitable for suctioning water, sewage and other lightly abrasive materials. It does not lose its flexibility even at low temperature.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repsztsési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
51.040.142	40	49	6	18	10	130	730	30
51.050.145	50	61	5	15	10	160	1000	30
51.060.146	60	70	4,5	13,5	9	195	1250	30
51.063.262	63	73	4,5	13,5	9	210	1390	30
51.075.149	76	87	4	12	9	250	1700	30
51.090.151	90	102	3,5	10,5	9	300	2150	30
51.100.154	100	115	3	9	8	330	2700	30
51.110.157	110	125	3	9	8	360	3000	30
51.125.160	127	142	2,5	7,5	8	410	3600	30
51.130.162	130	146	2	6	8	420	3800	30
51.150.163	150	168	2	6	8	500	5000	20

PVC szennyvíztömlő katalógus



Hőmérséklet Temperature	-15°C – +60°C
Felépítés Construction	Szürke, sima felületű, lágyított műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal Grey, smooth, soft plastic with white PVC spiral

Nagyon erős és rugalmas tömlő, amely víz, szennyvíz, és egyéb gyengén koptató hatású anyagok elszívására alkalmas.

A very strong and flexible hose which is suitable for suctioning water, sewage and other lightly abrasive materials.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
51.050.144	50	60	5	15	10	200	1000	20
51.060.303	60	70	4,5	13,5	9	240	1250	20
51.075.148	76	87	4	12	9	310	1700	20
51.100.153	100	114	3	9	8,5	410	2700	20
51.110.156	110	124	3	9	8,5	450	3000	20
51.125.159	127	142	2,7	7,5	8	510	3600	20



Hőmérséklet Temperature	-25°C – +55°C
Felépítés Construction	Szürke-zöld, sima felületű, lágyított műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal Grey-green, smooth, soft plastic with white PVC spiral

Igen flexibilis vastagfalú szennyvíztömlő, amely víz, szennyvíz, és egyéb gyengén koptató hatású anyagok elszívására alkalmas.

A very flexible and thick-walled sewage hose which is suitable for suctioning water, sewage and other lightly abrasive materials.

Cikkszám Code	Belső átmérő Inside diameter	Külső átmérő Outside diameter	Üzemi nyomás Working pressure	Repszési nyomás Bursting pressure	Vákuum Vacuum	Hajlítási sugár Bending radius	Súly Weight	Kiszereles Length
	(mm)		(bar)		(m/H ₂ O)	(mm)	(g/m)	(m)
51.032.296	32	41	6	18	9	130	600	50
51.038.297	38	47	6	18	9	150	700	50
51.050.143	50	61	5	15	9	200	1050	50
51.063.147	63	75	4,5	13,5	9	250	1390	50
51.076.150	75	89	4	12	9	300	1700	30
51.090.152	90	103	3,5	10,5	9	360	2250	30
51.102.155	102	117	3	9	9	400	2700	30
51.110.158	110	125	3	9	9	440	3100	20
51.125.161	125	142	2,5	7,5	9	500	3900	20
51.152.164	152	170	2	6	9	610	5000	20
51.160.165	160	179	2	6	9	640	5600	20